

Подложка рулонная для полов **STEICO underfloor flex**



Описание

Толщина – 5мм, Высота рулона – 1,1м, Длина рулона – 10м, Площадь рулона – 5,5м².

Эластичная древесноволокнистая рулонная подложка для полов **STEICO underfloor flex** используется для укладки под паркетную доску и ламинат, а также как тепло- и звукоизоляционный материал в бетонных перекрытиях пола.

Эластичная древесноволокнистая рулонная подложка для полов **STEICO underfloor flex** используется для укладки под паркетную доску и ламинат, а также как тепло- и звукоизоляционный материал в бетонных перекрытиях пола. Обеспечивает более комфортную ходьбу по полу. Является альтернативой пробковой подложке.

Преимущества:

- 100% экологически чистый, натуральный материал
- Не выделяет вредных для здоровья веществ.
- отлично гасит шумы (ударные и акустические)
- легко скрадывает неровности пола до 3 мм
- очень проста при эксплуатации, не крошится, не ломается, не дает усадки при длительной эксплуатации

Характеристика рулонной подложки STEICO flex		
Параметр	Ед. измерения	Характеристика
Толщина	мм/рул	5
Высота	м/рул	1,1
Длина	м/рул	10
Площадь рулона	м ²	5,5
Количество рулонов в упаковке	шт	1
Вес 1 рулона	кг	7,15
Плотность	кг/м ³	ок. 130
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ	-	3
Коэффициент теплопроводности λ	Вт/(м*К)	0,04
Состав	Древесные волокна, полиолефиновые волокна, фосфат аммония	